SENADO FEDERAL

Secretaria de Administração de Contratações
Comissão Permanente de Licitação - COPELI

ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2015

(Processo nº 00200.0011647/2014-14)

Em relação ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2015**, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação continuada de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de impermeabilização no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra, durante 60 (sessenta) meses consecutivos, fica retificada a redação do item 12.3.1, "c", e das especificações técnicas do Item 5.3 - Serviços Auxiliares, parágrafo 123, subitens SA05 – Procedimentos; SA07 – Ensaio de Carga; IF02 – Membrana de Poliuretano/Epóxi, constantes do Anexo 3 do Edital, páginas 50, 51, 66; e no item SA07 – Ensaio de Carga, integrante do Anexo 5 do Edital, página 81, nos seguintes termos:

Onde se lê	Leia-se
12.3.1 "c" Declaração de Vistoria ou Declaração de Dispensa de Vistoria, nos termos do item 3.4 deste edital.	12.3.1 "c" Declaração de Vistoria ou Declaração de Dispensa de Vistoria.
SA05 – Procedimentos – Página 50: "e subir por mais 30 cm a partir do piso acabado".	SA05 - Procedimentos – Página 50: "e subir por mais 30 mm a partir do piso acabado".
SA07 – Ensaio de carga - Página 51: "Unidade de medição: m².”	SA07 – Ensaio de Carga – Página 51: "Unidade de medição: UNID."
IF02 – Membrana de Poliuretano/Epóxi – Página 66: "MEMBRANA DE POLIURETANO Características: composta de asfalto e aditivos especiais, ligantes betuminosos: Asfaltos diluídos CM-30 e CM-70 e/ou alcatrões AP-2 a AP-6, à base de água. Aplicação: imprimação de bases e solos granulares, à temperatura ambiente. Validade mínima: 8 meses. Embalagem: barrica (50 kg), balde (20 kg) ou galão (3,9 kg).	IF02 – Membrana de Poliuretano/Epóxi – Página 66: "MEMBRANA DE POLIURETANO Características: revestimento impermeabilizante semiflexível bicomponente Validade mínima: 8 meses. Embalagem: balde ou caixa (18 kg) ou galão (4 kg). Marca/Modelo de referência: a) Denver – denvercoat PU Flex; Denverprimer; b) Sika – Sikatop; c) Vedacit .

Marca/Modelo de referência: a) Denver / Denvermanta Primer Acqua; b) Lwart / Hidroasfalto Elastomérico; c) Vedacit / Hidroasfalto. MEMBRANA DE EPÓXI Características: Tela industrial de poliéster malha 1x1 mm ou 2x2 mm, com gramatura de 55 a 75 g/m². Aplicação: estruturante de emulsões nas aplicações em obras de impermeabilização. Validade mínima: 12 (doze) meses. Embalagem: Bobina com largura entre 70 e 150 cm. Marca/Modelo de referência: a) Sika Tela; b) Denvertela Poliéster; c) Bidim VP; d) Vedatex; e) Viapol / Mantex.” SA07 – Ensaio de Carga – Página 81: “Unidade: m²”	MEMBRANA DE POLIÉSTER Características: Tela industrial de poliéster malha 1x1 mm ou 2x2 mm, com gramatura de 55 a 75 g/m². Aplicação: estruturante de emulsões nas aplicações em obras de impermeabilização. Validade mínima: 12 (doze) meses. Embalagem: Bobina com largura entre 70 e 150 cm. Marca/Modelo de referência: a) Sika Tela; b) Denvertela Poliéster; c) Bidim VP; d) Vedatex; e) Viapol / Mantex.” SA07 – Ensaio de Carga – Página 81: “Unidade: UNID.”

As alterações visam a atender de maneira aprimorada a demanda de serviços do Senado Federal.

As demais condições e especificações permanecem inalteradas.

Senado Federal, 03 de setembro de 2015.

JANIO DE ABREU
Pregoeiro